




ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : G125 ABS

Ημ/νία: 22/03/2021

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ 1.000km	ΚΑΘΕ 5.000km	ΚΑΘΕ 10.000km	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ		Ε	Α	
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ	Α		Α	
ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 	Α	Α		Έλεγχος και πλήρωση κάθε 2.500 χλμ αν χρειάζεται. Αλλαγή κάθε 5.000χλμ.
ΣΗΤΑ ΛΑΔΙΟΥ		Κ		
ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΠΙΕΣΗ		Ε		
ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	Ε		Ε	
ΜΠΟΥΖΙ			Α	
ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	Ε			Ε, Λ κάθε 1000km
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ & ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	Ε	Ε		
ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ	Ε		Ε/Λ	
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΦΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	Ε	Ε		
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ	Ε		Ε	
ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ / ΚΑΔΕΝΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ			Ε	ΕΙΣ. /ΕΞΑΓ.:0.10-0.15mm 0.20 -0.25mm
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ – ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ	Ε		Ε	
ΚΕΝΤΡΙΚΟ – ΠΛΑΪΝΟ ΣΤΑΝΤ	Ε	Λ		
ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ	Ε	Ε	Ε / Λ	
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΦΡΕΝΩΝ - ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ	Ε	Ε		Αντικατάσταση υγρών φρένου κάθε 2 έτη ή 20.000χλμ. Αντικατάσταση σωληνώσεων φρένων κάθε 4 έτη
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ/ΥΓΡΑ ΨΥΓΕΙΟΥ	Ε	Ε		Αντικατάσταση υγρών κάθε 3 έτη ή 30.000χλμ
ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ	Ε	Ε / Α		
ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΠΛΑΚΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ			Ε/Α	
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ SERVICE	40'	1h	1h 50'	**Έλεγχοι ρουτίνας

Οι παραπάνω χρόνοι προϋποθέτουν «υγιή» κατάσταση της μοτοσυκλέτας, χωρίς χαλασμένα ή σκουριασμένα σπειρώματα, κλπ.

Ε= Επιθεώρηση / Καθάρισμα / Ρύθμιση **Κ=** Καθάρισμα (Αντικατάσταση αν απαιτείται)

Λ= Λίπανση **Α=** Αντικατάσταση


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι εργασίες πρέπει να πραγματοποιούνται συχνότερα όταν η μοτοσυκλέτα λειτουργεί σε υψηλές ταχύτητες.
- Στα 5.000km πραγματοποιούμε τις εργασίες των 1.000km. Στα 10.000km πραγματοποιούμε τις εργασίες και των 5.000km και των 1.000km, όπως φαίνονται στον πίνακα κ.ο.κ.

**** ΕΞΑΙΡΕΣΗ:** Αν σε οποιοδήποτε έλεγχο (service) παρατηρηθεί θόρυβος ή ελλiptής συμπίεση, προβείτε στην διαδικασία ρύθμισης των βαλβίδων (εκτ. χρόνος 55').



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΠΟΥΖΙ		CR8EI
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	 	DAYTONA 10W40 ή 10W50 API SM Ημισυνθετικό ή 100% συνθετικό λιπαντικό της VALVOLINE SYNPOWER 10W40 ή 10W50 API SN 1000mL (1050ml σε αλλαγή φίλτρου λαδιού)
ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ		ΕΙΣ: 0.10-0.15mm ΕΞΑΓ.: 0.20-0.25mm
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΠΙΡΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ		-
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ		12 .8 V,10Ah

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ : G125 ABS

Ημ/νία: 14/09/2021

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	*ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
1050356-016000	ΓΡΑΝΑΖΙ ΚΙΝΗΣΗΣ	15,87
1080100-071000	ΓΡΑΝΑΖΙ ΟΠΙΣΘΙΟ	26,85
1221200-111000	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ	10,68
1100100-704000	ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ	14,65
1100100-092000	ΤΑΚΑΚΙΑ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ	14,65

* Οι τιμές λιανικής είναι ενδεικτικές για την αγορά των εξαρτημάτων από το υποκατάστημά μας, Θησέως 309 – Αθήνα (ενδεχομένως σε υπόλοιπα καταστήματα να επιβαρύνονται με έξοδα μεταφοράς).