



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : JOYMAX Z+ 250

Ημ/νία: 31/05/2021

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Στα πρώτα 1000 km	ΚΑΘΕ 5.000 km	ΚΑΘΕ 10.000 km	ΚΑΘΕ 15.000 km	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ*	Ε	Κ	Α		Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο αέρος πιο συχνά εάν το scooter χρησιμοποιείται σε περιοχές με επιβάρυνση σκόνης
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ (ΣΙΤΑ)	Ε	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΕ 10.000km.			
ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	Α	ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΘΕ 1000 χλμ ΜΕ ΤΟΝ ΔΕΙΚΤΗ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΗ ΣΤΑ 5000 χλμ ΚΑΙ ΚΑΘΕ 5000 χλμ			
ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΠΙΕΣΗ	Ε	Ε			Εμπρόςθιο: 1,75 (25) για 1 άτομο, 2,25 (32) για 2 άτομα kg-cm2 (PSI) Οπίσθιο: 2,25 (32) για 1 άτομο, 2,5 (36) για 2 άτομα kg-cm2 (PSI)
ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	Ε	Ε			
ΜΠΟΥΖΙ	Ε	Ε		Α	
ΣΩΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ – ΕΛΕΓΧΟΣ/ΡΥΘΜΙΣΗ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	Ε		Ε		
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ	Ε	Ε			
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ/ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΡΡΟΕΣ	Ε	Ε			
ΛΑΔΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ	Α	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 10.000km ΚΑΙ ΚΑΘΕ 10.000km			
ΙΜΑΝΤΑΣ – ΜΠΙΛΙΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ			Κ	Α	
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ & ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	Ε	Ε			
ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ	Ε	Ε			
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΦΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	Ε	Ε			
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ	Ε			Ε	
ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ / ΚΑΔΕΝΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ	**	**	Ε		
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ/ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ	Ε		Ε		
ΚΕΝΤΡΙΚΟ – ΠΛΑΪΝΟ ΣΤΑΝΤ	Ε/Λ		Ε/Λ		
ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (PCV)	Ε	Κ			
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ/ΥΓΡΑ ΨΥΓΕΙΟΥ	Ε	Ε			Αντικατάσταση υγρών κάθε δύο έτη
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ	Ε			Ε	
ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ			Κ		
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΦΡΕΝΩΝ - ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ	Ε	Ε			Αντικατάσταση υγρών κάθε 2 χρόνια ή 30.000km. Αντικατάσταση σωληνώσεων κάθε 4 χρόνια ή 60.000km.
ΤΑΚΑΚΙΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΑΓΚΑΝΑΣ	Ε	Ε			Καθαρίστε τα εσωτερικά μέρη της δαγκάνας και αντικαταστήστε ό,τι απαιτείται κάθε 10.000 χλμ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ SERVICE	40'	50'	1 ^h 25'	1 ^h 55'	

Ε= Επιθεώρηση / Καθάρισμα / Ρύθμιση **Κ=** Καθάρισμα (Αντικατάσταση αν απαιτείται)
Λ= Λίπανση **Α=** Αντικατάσταση

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

*Αν κατά τον καθαρισμό του φίλτρου αέρα χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο αέρα, τότε προσέξτε αυτό να μην γίνεται από κοντά ή με μεγάλη πίεση, ώστε να μην διατρηθεί το φίλτρο.

** Αν σε οποιοδήποτε έλεγχο (service) παρατηρηθεί θόρυβος ή ελλιπής συμπίεση, προβείτε στην διαδικασία ρύθμισης των βαλβίδων



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΠΟΥΖΙ	NGK – CR 8E
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	API SM, SAE 5W-40 έως 15W-50, Ημισυνθετικό (1.2 lit σε αλλαγή ρουτίνας – 1.4 lit μετά από επισκευή)
ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ	ΕΙΣ. / ΕΞ. 0,10 ± 0,02mm / 0,15 ± 0.02mm
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ – ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ	SAE 85W-140 (160 cc σε αλλαγή ρουτίνας -180 cc σε αλλαγή μετά από επισκευή)
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΠΙΡΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	10w10 - 107cc
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	12V 10 Ah (GT12A-BS)

Η χρήση λιπαντικών SYM
προστατεύει και βελτιώνει την
απόδοση του κινητήρα σας.

SCOOTER 4T

ULTRA 4T
Synthetic Technology



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ : JOYMAX Z+ 250

Ημ/via: 31/05/2021

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	*ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
17211-HMA-000	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	13,58
1B01HMA01	ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	76,65
22121-RB1-001-A	ΜΠΙΛΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΕΤ 25x22 18γρ	19,61
45105-L3A-000-A	ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ	31,37
43108-L1A-000-A	ΤΑΚΑΚΙΑ ΟΠΙΣΘΙΑ	22,53

*Οι τιμές λιανικής είναι ενδεικτικές για την αγορά των εξαρτημάτων από το υποκατάστημά μας, Θησέως 309 – Αθήνα (ενδεχομένως σε υπόλοιπα καταστήματα να επιβαρύνονται με έξοδα μεταφοράς).