



## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : SYMPHONY 50

Ημ/νια: 01/06/2021

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ 1000 km	ΚΑΘΕ 1.000 km	ΚΑΘΕ 3.000 km	ΚΑΘΕ 6.000 km	ΚΑΘΕ 12.000 km	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ	E		K	A		Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο αέρος πιο συχνά εάν το scooter χρησιμοποιείται σε περιοχές με επιβάρυνση σκόνης
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ(σήτα)	K			K		
ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	A	E	Αλλαγή κάθε 3.000 km			Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού κάθε 1.000χλμ και συμπληρώστε εφόσον είναι απαραίτητο. SAE 20W50 SM MA2 ορυκτέλαιο ή 15W/50 API SM ημισυνθετικό 0.8 Lit (0.7 lit για αλλαγή)
ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΠΙΕΣΗ	E	E				Εμπρόσθιο / Οπίσθιο: 25 / 32 psi
ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ				E		
ΜΠΟΥΖΙ			E		A	C7HSA (Διάκενο: 0.6 - 0.7mm)
ΣΩΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ – ΕΛΕΓΧΟΣ/ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	E			E		
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ	E		E			
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΡΡΟΕΣ	E		E			
ΛΑΔΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ	A		Αλλαγή κάθε 6.000 km			SAE 85W-140
ΙΜΑΝΤΑΣ – ΜΠΙΛΙΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ					A	
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	E		E			
ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ	E	E				
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΦΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	E		E			
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ				E		
ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ / ΚΑΔΕΝΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ	E		*	E		
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ – ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ				E		
ΚΕΝΤΡΙΚΟ – ΠΛΑΪΝΟ ΣΤΑΝΤ	E	E		Λ		
ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (PCV)				E		
ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ				E	E / A	
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΦΡΕΝΩΝ - ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ	E	E				Αντικατάσταση υγρών κάθε 2 χρόνια (DOT3 – DOT4) Αντικατάσταση σωληνώσεων φρένων κάθε 4 χρόνια
ΤΑΚΑΚΙΑ & ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΦΡΕΝΩΝ	E	E		E / A		
<b>ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ SERVICE</b>	<b>40'</b>	<b>**</b>	<b>30'</b>	<b>1h 00'</b>	<b>1h 30'</b>	<b>**Ελεγχοι ρουτίνας</b>

Οι παραπάνω χρόνοι προϋποθέτουν «υγιή» κατάσταση του scooter, χωρίς χαλασμένα ή σκουριασμένα σπειρώματα, κλπ.

E= Επιθεώρηση / Καθάρισμα    K= Καθάρισμα    Λ= Λίπανση    A= Αντικατάσταση

**Σημειώσεις :**

\* Αν σε οποιοδήποτε έλεγχο (service) παρατηρηθεί θόρυβος ή ελλιπής συμπίεση, προβείτε στην διαδικασία ρύθμισης των βαλβίδων.

1. Για την αποφυγή βλαβών που μπορεί να προκληθούν από έλλειψη λαδιού καθώς η χωρητικότητα λαδιού του κινητήρα είναι μικρή, πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος της στάθμης (κάθε 1000 χλμ) και συμπλήρωμα αν απαιτείται. Αυτή η διαδικασία ελέγχου θα πρέπει να ακολουθείται συμπληρωματικά με την τακτική αλλαγή λαδιού που αναφέρεται στο πρόγραμμα συντήρησης.

(Ο συνδυασμός τύπου και κατάστασης ενός οχήματος, οι προδιαγραφές του, η θερμοκρασία περιβάλλοντος, ο τύπος του λιπαντικού, οι συνθήκες οδήγησης -μέσα στην πόλη με συχνές στάσεις ή μακρινές διαδρομές με τέρμα το γκάζι- μπορεί να έχουν αποτέλεσμα την εντός των ορίων του κατασκευαστή κατανάλωση 150-200 ml λιπαντικού σε 1000 χλμ ).

- Ανά 1000 km αναβοσβήνει στο κοντέρ η προειδοποιητική λυχνία λαδιού ως υπενθύμιση ελέγχου του λαδιού. Για το σβήσιμο της λυχνίας, ενώ το κοντέρ δείχνει τα ολικά χιλιόμετρα (ODO) πιέστε παρατεταμένα το κουμπί S.
- Στα 3.000 km πραγματοποιούμε τις εργασίες των 3.000 km και των 1.000 km.
- Στα 6.000 km πραγματοποιούμε τις εργασίες και των 6.000 km και των 3.000 km και των 1.000 km, όπως φαίνονται στον πίνακα κ.ο.κ.



## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΠΟΥΖΙ	NGK- CR7HSA
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	SAE 20W50 SM MA2 ορυκτέλαιο ή 15W/50 API SM ημισυνθετικό 0.8 Lit (0.7 lit για αλλαγή)
ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ	ΕΙΣ.: 0,05 ± 0,02mm ΕΞ.: 0,05 ± 0,02mm
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ – ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ	SAE 85W-140 (160 cc σε αλλαγή ρουτίνας – 180 cc σε αλλαγή μετά από επισκευή)
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΠΙΡΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	10w10 - 95cc
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	12V 6Ah (MF)

Η χρήση λιπαντικών SYM προστατεύει και βελτιώνει την απόδοση του κινητήρα σας.

**SCOOTER 4T**

**ULTRA 4T**  
Synthetic Technology



## ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

**ΜΟΝΤΕΛΟ : SYMPHONY 50**

**Ημ/νια: 01/06/2021**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	*ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
1B01AMA02	ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	23,49
22121-A30-000-A	ΜΠΙΛΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΕΤ	8,30
22300-AWA-010	ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΑΜΠΡΑΓΙΑΣ (ΣΕΤ 3 ΤΕΜ.)	44,92
22132-A1A-000-A	ΦΩΛΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ	2,36
43105-ARB-000-A	ΤΑΚΑΚΙΑ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ ΣΕΤ	10,04
45105-APA-000-A	ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΟΥ ΣΕΤ	10,04
17211-AWA-000	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	11,69