



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : DY 125 RS E5

Ημ/νια: 12/04/2021

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ 1.000 km	ΚΑΘΕ 1.000 km	ΚΑΘΕ 2.500 km	ΚΑΘΕ 5.000 km	ΚΑΘΕ 15.000 km	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΥΣΙΜΟ	ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ					
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	Οπτικός έλεγχος για διαρροές κάθε 1.000 km					
Ε.Φ.Ι				Ε / Ρ		
ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ					Α	
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΚΑΖΙΟΥ			Ε / Λ			
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ				Κ	Λ / Α	
ΜΠΟΥΖΙ				Ε	Α	NGK – CPR8EA-9
ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ	Ε			Ε / Ρ		ΕΙΣ / ΕΞ: 0,05mm
ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	Α	Ε	Α			SAE 20W 50 (0.8~0.9 lit)
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ (ΣΗΤΑ)	Κ		Κ			
ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	Ε / Λ ΚΑΘΕ 500 km					
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	Ε				Ε	12V 5Ah
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ	Ε	Ε	Ε	Ε	Ε	
ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ			Ε			Αντικατάσταση κάθε 2 έτη
ΦΑΝΟΣ ΦΡΕΝΩΝ			Ε			
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ	Ε		Ε			
ΠΛΑΪΝΟ ΣΤΑΝΤ	Ε / Λ			Ε / Λ		
ΑΝΑΡΤΗΣΗ				Ε		
ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ-ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ-ΚΟΛΑΡΑ	Ε		Ε			
ΠΙΕΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ	Ε	Ε				Εμπρός: 2 bar (29 psi) Οπίσθιος: 2,25 bar (32.6 psi) (ένα άτομο)
ΤΡΟΧΟΙ	Ε		Ε			
ΤΙΜΟΝΙ	Ε				Ε	

Ε= Επιθεώρηση Κ= Καθάρισμα Λ= Λίπανση Α= Αντικατάσταση Ρ= Ρύθμιση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στα 5.000 km πραγματοποιούμε τις εργασίες και των 5.000 km και των 2.500 km.

Στα 10.000 km πραγματοποιούμε τις εργασίες και των 10.000 km και των 5.000 km και των 2.500 km, όπως φαίνονται στον πίνακα κ.ο.κ.



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΠΟΥΖΙ	NGK-CPR8EA-9
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΟ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ SAE 20W 50 (ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ- 0.8~0.9 lit .)
ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ	ΕΙΣ./ ΕΞ. 0,05 mm (Κρύο κινητήρα)
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΠΙΡΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	SAE 10W / 56 cc
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	12N5L-BS 12V 5Ah (MF)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ : DY 125 RS E5

Ημ/νία: 12/01/2022

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	*ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
VGA001-05101	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ	2,1
VHC997-28351	ΓΡΑΝΑΖΙ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΤΡΟΧΟΥ 36Τ	11,86
VGA001-05002-0054	ΓΡΑΝΑΖΙ ΚΙΝΗΣΗΣ	4,38
VI0124-29710A	ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ	10,57
VIB995-28430	ΤΑΚΑΚΙΑ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΟΥ	9,6

*Οι τιμές λιανικής είναι ενδεικτικές για την αγορά των εξαρτημάτων από το υποκατάστημά μας, Θησέως 309 – Αθήνα (ενδεχομένως σε υπόλοιπα καταστήματα να επιβαρύνονται με έξοδα μεταφοράς).