


**ΜΟΝΤΕΛΟ : OLD TOWN 125i**
**Ημ/νία: 04/10/2017**

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ 1000 km	ΚΑΘΕ 1.000 km	ΚΑΘΕ 4.000 km	ΚΑΘΕ 8.000 km	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ	Ε		Κ	Κ	Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο αέρος πιο συχνά εάν η μοτοσικλέτα χρησιμοποιείται σε περιοχές με επιβάρυνση σκόνης.
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ	Α		Α	Α	
ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	Α	Ε	Αλλαγή κάθε 4000 km		Έλεγχος κάθε 1000χλμ και συμπλήρωση αν απαιτείται
ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΠΙΕΣΗ	Ε	Ε			
ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	Ε		Ε	Ε	
ΜΠΟΥΖΙ	Ε		Κ	Α	NGK CR7E (Διάκενο: 0.6 - 0.7mm)
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ	Ε		Ε	Ε	
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΡΡΟΕΣ	Ε	Ε			
ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	Ε/Λ	Ε/Λ			
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ & ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	Κ			Κ	
ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ	Ε				Λίπανση κάθε 6000 χλμ.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΦΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	Ε		Ε	Ε	
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ	Ε			Ε	
ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ / ΚΑΔΕΝΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ	Ε			Ε	ΕΙΣ. : 0.06-0.08mm ΕΞΑΓ.: 0.10—0.12mm
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ – ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ	Ε		Ε	Ε	
ΣΤΑΝΤ	Ε	Ε		Λ	
ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ	Ε		Ε	Ε	
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΦΡΕΝΩΝ - ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ	Ε		Ε	Ε	
ΤΑΚΑΚΙΑ & ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΦΡΕΝΩΝ	Ε	Ε		Ε / Α	
<b>ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ SERVICE</b>	40'	**	40'	1h30'	** έλεγχοι ρουτίνας

**Ε=** Επιθεώρηση / Καθάρισμα     **Κ=** Καθάρισμα     **Λ=** Λίπανση     **Α=** Αντικατάσταση

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Στα 4.000 km πραγματοποιούμε τις εργασίες και των 4.000 km και των 1.000 km.

Στα 8.000 km πραγματοποιούμε τις εργασίες και των 4.000 km και των 1.000 km, όπως φαίνονται στον πίνακα κ.ο.κ.

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**

ΤΥΠΟΣ ΜΠΟΥΖΙ	CR7E
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	SAE 10W-40 ~ 15W-40 1L
ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ	ΕΙΣ. : 0.06-0.08mm ΕΞΑΓ.: 0.10—0.12mm
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΠΙΡΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	SAE 10W
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	12N9-4B-1