


ΜΟΝΤΕΛΟ : SMILE 50 L
Ημ/νία: 13/05/2021

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Μετά από 500 χλμ	Μετά από 2500 χλμ	Μετά από 5000 χλμ ή 6 μήνες	Μετά από 7500 χλμ ή 9 μήνες	Μετά από 10000 χλμ ή 12 μήνες	Μετά από 12500 χλμ
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ	Ε	Ε	Ε	Ε	Α	Ε
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ(σίτα)	Κ	Καθαρισμός κάθε 2500 χλμ				
ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	Α	Αλλαγή κάθε 2.500 χλμ Έλεγχος και συμπλήρωση κάθε 1000 χλμ Κατανάλωση λαδιού 100-200ml κάθε 1000χλμ θεωρείται φυσιολογική				
ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΠΙΕΣΗ	Ε	Ε	Ε	Ε	Ε	Ε
ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	Ε	Ε	Ε	Ε	Ε	Ε
ΜΠΟΥΖΙ		Ε	Α	Ε	Α	Ε
ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ – ΕΛΕΓΧΟΣ/ΡΥΘΜΙΣΗ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	Ρ	Ε	Ε	Ε	Ε	Ε
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ	Ε	Ε	Ε	Ε	Ε	Ε
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΡΡΟΕΣ	Ε		Ε		Ε	
ΛΑΔΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ	Α	Αλλαγή κάθε 5.000 χλμ				
ΙΜΑΝΤΑΣ – ΜΠΙΛΙΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ		Ε		Α	Ε	Ε
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ & ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	Ε	Ε	Ε	Ε	Ε	Ε
ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ	Ε	Ε	Ε	Ε	Ε	Ε
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΦΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	Ε	Ε	Ε	Ε	Ε	Ε
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ				Ε		
ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ / ΚΑΔΕΝΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ	Ε		Ρ		Ρ	
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ – ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ	Ε	Ε	Ε	Ε	Ε	Ε
ΚΕΝΤΡΙΚΟ – ΠΛΑΪΝΟ ΣΤΑΝΤ	Ε	Ε	Λ		Λ	
ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (PCV)				Ε		
ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ				Ε	Ε / Α	
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΦΡΕΝΩΝ	Ε	Ε	Ε	Ε	Ε	Ε
ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ	Ε	Ε	Ε	Ε	Αντικατάσταση κάθε 24 μήνες	
ΤΑΚΑΚΙΑ & ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΦΡΕΝΩΝ	Ε	Ε	Ε	Ε	Ε / Α	Ε
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ	Ε = Έλεγχος, Καθάρισμα, Ρύθμιση Α: Αντικατάσταση Λ: Λίπανση Ρ: Ρύθμιση					

Σημειώσεις :

* Αν σε οποιοδήποτε έλεγχο (service) παρατηρηθεί θόρυβος ή ελλιπής συμπίεση, προβείτε στην διαδικασία ρύθμισης των βαλβίδων

1. Για την αποφυγή βλαβών που μπορεί να προκληθούν από έλλειψη λαδιού καθώς η χωρητικότητα λαδιού του κινητήρα είναι μικρή, πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος της στάθμης (κάθε 1000 χλμ) και συμπλήρωμα αν απαιτείται

Αυτή η διαδικασία ελέγχου θα πρέπει να ακολουθείται συμπληρωματικά με την τακτική αλλαγή λαδιού που αναφέρεται στο πρόγραμμα συντήρησης.

(Ο συνδυασμός τύπου και κατάστασης ενός οχήματος, οι προδιαγραφές του, η θερμοκρασία περιβάλλοντος, ο τύπος του λιπαντικού, οι συνθήκες οδήγησης -μέσα στην πόλη με συχνές στάσεις ή μακρινές διαδρομές με τέρμα το γκάζι- μπορεί να έχουν αποτέλεσμα την εντός των ορίων του κατασκευαστή κατανάλωση 150-200 ml λιπαντικού σε 1000 χλμ).

2. Στα 2.500 km πραγματοποιούμε τις εργασίες των 2.500 km και των 1.000 km.

Στα 5.000 km πραγματοποιούμε τις εργασίες και των 5.000 km και των 2.500 km και των 1.000 km, όπως φαίνονται στον πίνακα κ.ο.κ.

3. Το πρόγραμμα συντήρησης υπάρχει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.daytonamotors.gr και στα συνεργεία του δικτύου Daytona.



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΠΟΥΖΙ	NGK CR7HSA
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	SAE 10W/40 ~ 20W/50 API SH ή καλύτερο 0.8 Lit
ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ	ΕΙΣ. ΕΞ.: 0,06 - 0.07 mm
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ – ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ	SAE 80W-90 100 ml
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΠΙΡΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	10w10 - cc
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	12V 7 Ah MF
ΕΛΑΣΤΙΚΑ – ΠΙΕΣΗ	Εμπρός: 1.75kg/cm ² (25psi) Οπίσθιο : 2.00kg/cm ² (28,5psi)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ : SMILE 50 L

Ημ/νία: 13/05/2021

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	*ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
3072004	ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	19,61
3073018SET	ΜΠΙΛΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΕΤ (6 ΤΕΜ.)	5,5
3154012	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	3,25
3546039	ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ ΣΕΤ	5,5
3547038	ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΣΕΤ	7,9

*Οι τιμές λιανικής είναι ενδεικτικές για την αγορά των εξαρτημάτων από το υποκατάστημά μας, Θησέως 309 – Αθήνα (ενδεχομένως σε υπόλοιπα καταστήματα να επιβαρύνονται με έξοδα μεταφοράς).