

**ADX 300 E5+****ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ****ΜΟΝΤΕΛΟ : ADX 300 E5+****Ημ/νια: 10/06/2024**

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Στα πρώτα 1000 km	ΚΑΘΕ 5.000 km	ΚΑΘΕ 10.000 km	ΚΑΘΕ 20.000 km	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ*	E	K	A		Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο αέρος πιο συχνά εάν το scooter χρησιμοποιείται σε περιοχές με επιβάρυνση σκόνης
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ (ΣΗΤΑ)	E	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΕ 10.000km.			
ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Έλεγχος κάθε 1000χλμ	A	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ	ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ		
ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΠΙΕΣΗ	E	E			Εμπρόσθιο:2.00 (28,5) kg-cm2 (PSI) Οπίσθιο: 2,5 (36) kg-cm2 (PSI)
ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	E	E			
ΜΠΟΥΖΙ				A	NGK – CR 8E
ΣΩΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ – ΕΛΕΓΧΟΣ/ΡΥΘΜΙΣΗ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	E	K		E	
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ	E	E			
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ/ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΡΡΟΕΣ	E	E			
ΛΑΔΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ	A	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 15.000km ΚΑΙ ΚΑΘΕ 15.000km			SAE 85W – 140
ΙΜΑΝΤΑΣ – ΜΠΙΛΙΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ			K	A	
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ & ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	E	E			
ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ	E	E			
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΦΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	E	E			
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ				E	
ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ / ΚΑΔΕΝΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ				E	Αν σε οποιοδήποτε έλεγχο (service) παρατηρηθεί θόρυβος ή ελλειπής συμπίεση, προβείτε στην διαδικασία ρύθμισης των βαλβίδων
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ/ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ	E		E		
ΚΕΝΤΡΙΚΟ – ΠΛΑΪΝΟ ΣΤΑΝΤ	E/Λ		E/Λ		
ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (PCV)	E	K			
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ/ΥΓΡΑ ΨΥΓΕΙΟΥ	E	E			Αντικατάσταση υγρών κάθε δύο έτη
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ	E			E	
ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ				K	
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΦΡΕΝΩΝ - ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ	E	E			Αντικατάσταση υγρών κάθε 2 χρόνια ή 30.000km. Αντικατάσταση σωληνώσεων κάθε 4 χρόνια ή 60.000km.
ΤΑΚΑΚΙΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΑΓΚΑΝΑΣ	E	E			Καθαρίστε τα εσωτερικά μέρη της δαγκάνας και αντικαταστήστε ό,τι απαιτείται κάθε 10.000 χλμ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ SERVICE	30'	40'	1 ^h 10'	1 ^h 50'	

E= Επιθεώρηση / Καθάρισμα / Ρύθμιση **K=** Καθάρισμα (Αντικατάσταση αν απαιτείται)
Λ= Λίπανση **A=** Αντικατάσταση

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

*Αν κατά τον καθαρισμό του φίλτρου αέρα χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο αέρα, τότε προσέξτε αυτό να μη γίνεται από κοντά ή με μεγάλη πίεση, ώστε να μη διατηρηθεί το φίλτρο.



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΠΟΥΖΙ	NGK – CR 8E
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ	SYMOIL 10W40 Ημισυνθετικό Ή 5W40 FULL συνθετικό (1.2 lit σε αλλαγή ρουτίνας – 1.4 lit μετά από επισκευή)
ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ	ΕΙΣ. / ΕΞ. 0,10 ± 0,02mm / 0,15 ± 0.02mm
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ – ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	SAE 85W – 140 (160 cm ³ αλλαγή ρουτίνας – 180 cm ³ σε αλλαγή μετά από επισκευή)
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΠΙΡΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	10W - 10 , 136 cc
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	ΥΤΧ12(12V 12Ah)

Η χρήση λιπαντικών SYM προστατεύει και βελτιώνει την απόδοση του κινητήρα σας.

SCOOTER 4T

ULTRA 4T
Synthetic Technology



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ : ADX 300 E5+

Ημ/νία: 10/06/2024

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	*ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
-	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
-	ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
-	ΜΠΙΛΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΕΤ	ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
-	ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΟΥ ΣΕΤ	ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
-	ΤΑΚΑΚΙΑ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ ΣΕΤ	ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
-	ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΑΜΠΡΑΓΙΑΣ ΣΕΤ ΜΕ ΒΑΣΗ	ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
-	ΦΩΛΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ	ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

*Οι τιμές λιανικής είναι ενδεικτικές για την αγορά των εξαρτημάτων από το υποκατάστημά μας, Θησέως 309 – Αθήνα (ενδεχομένως σε υπόλοιπα καταστήματα να επιβαρύνονται με έξοδα μεταφοράς).