



# JOYMAX Z+ ABS/TCS 300



## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

**ΜΟΝΤΕΛΟ : JOYMAX Z+ ABS/TCS 300**

**Ημ/νια: 06/07/2023**

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Στα πρώτα 1000 km	ΚΑΘΕ 5.000 km	ΚΑΘΕ 10.000 km	ΚΑΘΕ 20.000 km	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ*	E	K	A		Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο αέρος πιο συχνά εάν το scooter χρησιμοποιείται σε περιοχές με επιβάρυνση σκόνης
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ (ΣΗΤΑ)	E	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΕ 10.000km.			
ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Έλεγχος κάθε 1000χλμ	A	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ	ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ		API SL, SAE 5W-40 έως15W-50
ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΠΙΕΣΗ	E	E			Εμπρός: 1,75 (25) για 1 άτομο, 2,25 (32) για 2 άτομα kg-cm2 ( PSI) Οπίσθιο: 2,25 (32) για 1 άτομο, 2,5 (36) για 2 άτομα kg-cm2 ( PSI)
ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	E	E			
ΜΠΟΥΖΙ				A	NGK – CR 8E
ΣΩΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ – ΕΛΕΓΧΟΣ/ΡΥΘΜΙΣΗ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	E			E	
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ	E	E			
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ/ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΡΡΟΕΣ	E	E			
ΛΑΔΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ	A	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 15.000km ΚΑΙ ΚΑΘΕ 15.000km			SAE 85W – 140
ΙΜΑΝΤΑΣ – ΜΠΙΛΙΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ			K	A	
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ & ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	E	E			
ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ	E	E			
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΦΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	E	E			
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ				E	
ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ / ΚΑΔΕΝΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ				E	Αν σε οποιοδήποτε έλεγχο (service) παρατηρηθεί θόρυβος ή ελλιπής συμπίεση, προβείτε στην διαδικασία ρύθμισης των βαλβίδων
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ/ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ	E		E		
ΚΕΝΤΡΙΚΟ – ΠΛΑΪΝΟ ΣΤΑΝΤ	E/Λ		E/Λ		
ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (PCV)	E	K			
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ/ΥΓΡΑ ΨΥΓΕΙΟΥ	E	E			Αντικατάσταση υγρών κάθε δύο έτη
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ	E			E	
ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ				K	
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΦΡΕΝΩΝ - ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ	E	E			Αντικατάσταση υγρών κάθε 2 χρόνια ή 30.000km. Αντικατάσταση σωληνώσεων κάθε 4 χρόνια ή 60.000km.
ΤΑΚΑΚΙΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΑΓΚΑΝΑΣ	E	E			Καθαρίστε τα εσωτερικά μέρη της δαγκάνας και αντικαταστήστε ό,τι απαιτείται κάθε 10.000 χλμ
<b>ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ SERVICE</b>	30'	40'	1 <sup>h</sup> 10'	1 <sup>h</sup> 50'	

**E=** Επιθεώρηση / Καθάρισμα / Ρύθμιση **K=** Καθάρισμα (Αντικατάσταση αν απαιτείται)

**Λ=** Λίπανση **A=** Αντικατάσταση

### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

\*Αν κατά τον καθαρισμό του φίλτρου αέρα χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο αέρα, τότε προσέξτε αυτό να μην γίνεται από κοντά ή με μεγάλη πίεση, ώστε να μην διατρηθεί το φίλτρο.



## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΠΟΥΖΙ	NGK – CR 8E
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ	API SL, SAE 5W-40 έως 15W-50, Ημισυνθετικό (1.2 lit σε αλλαγή ρουτίνας – 1.4 lit μετά από επισκευή)
ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ	ΕΙΣ. / ΕΞ. 0,10 ± 0,02mm / 0,15 ± 0.02mm
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ – ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	SAE 85W – 140 (160 cm <sup>3</sup> αλλαγή ρουτίνας – 180 cm <sup>3</sup> σε αλλαγή μετά από επισκευή)
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΠΙΡΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	10W - 10 , 125 cc
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	12V 10 Ah (GT12A-BS)

Η χρήση λιπαντικών SYM προστατεύει και βελτιώνει την απόδοση του κινητήρα σας.

**SCOOTER 4T**

**ULTRA 4T**  
Synthetic Technology



## ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

**ΜΟΝΤΕΛΟ : JOYMAX Z+ ABS/TCS 300**

**Ημ/νια: 06/07/2023**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	*ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
17211-HMA-000	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	14,26
1B01L3A01	ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	105,17
22121-LM7-000-A	ΜΠΙΛΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΕΤ	22,39
45105-L3A-000-A	ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΟΥ ΣΕΤ	31,37
43108-L1A-000-A	ΤΑΚΑΚΙΑ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ ΣΕΤ	22,53

\*Οι τιμές λιανικής είναι ενδεικτικές για την αγορά των εξαρτημάτων από το υποκατάστημά μας, Θησέως 309 – Αθήνα (ενδεχομένως σε υπόλοιπα καταστήματα να επιβαρύνονται με έξοδα μεταφοράς).