



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Joyride 300 E5

Ημ/νια: 17/03/2023

| ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Στα πρώτα 1000 km | ΚΑΘΕ 5.000 km | ΚΑΘΕ 10.000 km | ΚΑΘΕ 20.000 km | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
|---|-------------------|--|--------------------|--------------------|---|
| ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ* | E | K | A | | Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο αέρος πιο συχνά εάν το scooter χρησιμοποιείται σε περιοχές με επιβάρυνση σκόνης |
| ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ (ΣΗΤΑ) | E | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΕ 10.000km. | | | |
| ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Έλεγχος κάθε 1000χλμ | A | ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ | ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ | | API SL, SAE 5W-40 έως15W-50 |
| ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΠΙΕΣΗ | E | E | | | Εμπρόςθιο: 2.00 (28,5) για 1 άτομο, 2.00 (28,5) για 2 άτομα kg-cm2 (PSI). Οπίσθιο: 2.00 (28,5) για 1 άτομο, 2,5 (36) για 2 άτομα kg-cm2 (PSI) |
| ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | E | E | | | |
| ΜΠΟΥΖΙ | | | | A | NGK – CR 8E |
| ΣΩΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ – ΕΛΕΓΧΟΣ/ΡΥΘΜΙΣΗ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ | E | | | E | |
| ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ | E | E | | | |
| ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ/ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΡΡΟΕΣ | E | E | | | |
| ΛΑΔΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ | A | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 15.000km ΚΑΙ ΚΑΘΕ 15.000km | | | SAE 85W – 140 |
| ΙΜΑΝΤΑΣ – ΜΠΙΛΙΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ | | | K | A | |
| ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ & ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | E | E | | | |
| ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ | E | E | | | |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΦΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | E | E | | | |
| ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ | | | | E | |
| ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ / ΚΑΔΕΝΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ | | | | E | Αν σε οποιοδήποτε έλεγχο (service) παρατηρηθεί θόρυβος ή ελλιπής συμπίεση, προβείτε στην διαδικασία ρύθμισης των βαλβίδων |
| ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ/ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ | E | | E | | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ – ΠΛΑΪΝΟ ΣΤΑΝΤ | E/Λ | | E/Λ | | |
| ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (PCV) | E | K | | | |
| ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ/ΥΓΡΑ ΨΥΓΕΙΟΥ | E | E | | | Αντικατάσταση υγρών κάθε δύο έτη |
| ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ | E | | | E | |
| ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ | | | | K | |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΦΡΕΝΩΝ - ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ | E | E | | | Αντικατάσταση υγρών κάθε 2 χρόνια ή 30.000km. Αντικατάσταση σωληνώσεων κάθε 4 χρόνια ή 60.000km. |
| ΤΑΚΑΚΙΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΑΓΚΑΝΑΣ | E | E | | | Καθαρίστε τα εσωτερικά μέρη της δαγκάνας και αντικαταστήστε ό,τι απαιτείται κάθε 10.000 χλμ |
| ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ SERVICE | 30' | 40' | 1 ^h 10' | 1 ^h 50' | |

E= Επιθεώρηση / Καθάρισμα / Ρύθμιση **K**= Καθάρισμα (Αντικατάσταση αν απαιτείται)
Λ= Λίπανση **A**= Αντικατάσταση

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

*Αν κατά τον καθαρισμό του φίλτρου αέρα χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο αέρα, τότε προσέξτε αυτό να μη γίνεται από κοντά ή με μεγάλη πίεση, ώστε να μη διατηρηθεί το φίλτρο.



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

| | |
|---|---|
| ΤΥΠΟΣ ΜΠΟΥΖΙ | NGK – CR 8E |
| ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ | API SL, SAE 5W-40 έως 15W-50, Ημισυνθετικό (1.2 lit σε αλλαγή ρουτίνας – 1.4 lit μετά από επισκευή) |
| ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ | ΕΙΣ. / ΕΞ. 0,10 ± 0,02mm / 0,15 ± 0.02mm |
| ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ – ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ | SAE 85W – 140 (160 cm ³ αλλαγή ρουτίνας – 180 cm ³ σε αλλαγή μετά από επισκευή) |
| ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΠΙΡΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 10W - 10 , 107 cc |
| ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | 12V 10 Ah (ΥΤΧ12) |

Η χρήση λιπαντικών SYM προστατεύει και βελτιώνει την απόδοση του κινητήρα σας.

SCOOTER 4T

ULTRA 4T
Synthetic Technology



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Joyride 300 E5

Ημ/νια: 17/03/2023

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | *ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) |
|-----------------|-----------------------------|-------------------|
| 17211-J01-000 | ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ | 16,90 |
| 1B01LHA01 | ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 95,64 |
| 22121-LM7-000-A | ΜΠΙΛΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΕΤ | 22,39 |
| 45105-L9F-000 | ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΟΥ ΣΕΤ | 26,75 |
| 43108-L1A-000-A | ΤΑΚΑΚΙΑ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ ΣΕΤ | 22,53 |

*Οι τιμές λιανικής είναι ενδεικτικές για την αγορά των εξαρτημάτων από το υποκατάστημά μας, Θησέως 309 – Αθήνα (ενδεχομένως σε υπόλοιπα καταστήματα να επιβαρύνονται με έξοδα μεταφοράς).