



MAXSYM 400 GT Euro 5



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : MAXSYM 400 GT Euro 5

Ημ/μία: 01/05/2024

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Στα πρώτα 1000 km	ΚΑΘΕ 10.000 km	ΚΑΘΕ 20.000 km	ΚΑΘΕ 30.000 km	ΚΑΘΕ 40.000 km	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ*		A				Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο αέρος πιο συχνά εάν το scooter χρησιμοποιείται σε περιοχές με επιβάρυνση σκόνης
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ			E/A			
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ	A	E	A			
ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΘΕ 1000 χλμ	A	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΛΑΔΙΩΝ ΚΑΘΕ 5000 χλμ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ ΚΑΘΕ 10.000 χλμ				API SM, JASO MA2 SAE 10W-40
ΛΑΔΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ	A		A			Σε αλλαγή ρουτίνας 300cc
ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ		E				MF, TTZ-10S, 12V 8.6Ah
ΜΠΟΥΖΙ			A			
ΣΩΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ – ΕΛΕΓΧΟΣ/ΡΥΘΜΙΣΗ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ			E			
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ / ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΙΜΟΝΙΟΥ	E		E			
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ/ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΡΡΟΕΣ	E	E				
ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ			A			
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	E	E				Αντικαταστήστε τους σωλήνες καυσίμου κάθε 5 χρόνια
ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ	E	E				
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΦΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	E	E				
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ	E				E	
ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ / ΚΑΔΕΝΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ			E			Αν σε οποιοδήποτε έλεγχο (service) παρατηρηθεί θόρυβος ή ελλιπής συμπίεση, προβείτε στην διαδικασία ρύθμισης των βαλβίδων
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ/ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ	E	E				
ΠΛΑΪΝΟ ΣΤΑΝΤ	E	E				
ΥΓΡΑ ΨΥΓΕΙΟΥ / ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ	E	E				Αντικατάσταση υγρών κάθε 3 χρόνια
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ		E			E	Αντικατάσταση σωληνών και o-ring κάθε 3 χρόνια
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ- ΜΠΙΛΙΕΣ - ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ			E/A			
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΦΡΕΝΩΝ - ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ	E	E				Αντικατάσταση υγρών (DOT4) κάθε 2 χρόνια ή 30.000km. Αντικατάσταση σωληνώσεων κάθε 4 χρόνια ή 60.000km.
ΤΑΚΑΚΙΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΑΓΚΑΝΑΣ	E	E				Καθαρίστε τα εσωτερικά μέρη της δαγκάνας και αντικαταστήστε ό,τι απαιτείται κάθε 10.000 χλμ
ΤΡΟΧΟΙ – ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΠΙΕΣΗ	E	E				Εμπρός 2.3 kgf/cm2 (32 psi), Πίσω 2.5 kgf/cm2 (35 psi)
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ SERVICE	**	1 ^h 00'	2 ^h 10'	1 ^h 00'		**Ελεγχοι ρουτίνας

Πραγματοποιήστε τις εργασίες συντήρησης που αναφέρονται στο 2° & 3° service

E= Επιθεώρηση / Καθάρισμα / Ρύθμιση **K**= Καθάρισμα (Αντικατάσταση αν απαιτείται)

Λ= Λίπανση

A= Αντικατάσταση

E / A= Επιθεώρηση και αν απαιτείται αντικατάσταση

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : *Αν κατά τον καθαρισμό του φίλτρου αέρα χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο αέρα, τότε προσέξτε αυτό να μην γίνεται από κοντά ή με μεγάλη πίεση, ώστε να μη διατρηθεί το φίλτρο.



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΠΟΥΖΙ	NGK CPR8EA-9
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ	API SM, JASO MA2 SAE 10W-40, (1.8 lit σε αλλαγή ρουτίνας – 1.9 lit με αντικατάσταση φίλτρου λαδιού)
ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ	ΕΙΣ. / ΕΞ. 0,10 ± 0,02mm / 0,15 ± 0.02mm
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	MF, TTZ-10S, 12V 8.6Ah
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΠΙΡΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	15W – 350cc
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ – ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	SAE 85W – 140 (300 cc αλλαγή ρουτίνας – 350 cc σε αλλαγή μετά από επισκευή)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ : MAXSYM 400 GT Euro 5

Ημ/νία: 01/05/2024

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	*ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
17211-L5B-000	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ	15,85
15400-L4A-000	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ	7,27
1B01L4A01	ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	134,60
22121-L5B-000-A	ΜΠΙΛΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ (ΣΕΤ 8 ΤΕΜ)	52,18
45130-L4A-900	ΤΑΚΑΚΙΑ (ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΣΕΤ)	29,67
43140-L6H-900	ΤΑΚΑΚΙΑ (ΟΠΙΣΘΙΑ ΣΕΤ)	35,17

*Οι τιμές λιανικής είναι ενδεικτικές για την αγορά των εξαρτημάτων από το υποκατάστημά μας, Θησέως 309 – Αθήνα (ενδεχομένως σε υπόλοιπα καταστήματα να επιβαρύνονται με έξοδα μεταφοράς).