

**NH-T 300****ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ****ΜΟΝΤΕΛΟ: NH-T 300****Ημ/νια: 30/06/2022**

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ 1.000 km	ΚΑΘΕ 1.000 km	ΚΑΘΕ 5.000 km	ΚΑΘΕ 10.000 km	ΚΑΘΕ 15.000 km	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ	Ε			Κ	Α	Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο αέρος πιο συχνά εάν η μοτοσικλέτα χρησιμοποιείται σε περιοχές με επιβάρυνση σκόνης.
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ	Α			Α		
ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	Α	Αλλαγή κάθε 5.000 km				Έλεγχος κάθε 1.000χλμ.
ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΠΙΕΣΗ	Ε	Ε				
ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	Ε	Ε				
ΜΠΟΥΖΙ	Ε		Ε		Α	NGK CR8E (Διάκενο: 0.7 - 0.8mm)
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ	Ε	Ε			Ε/Α	Αντικαταστήστε το αντιψυκτικό κάθε 2 έτη.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ	Ε		Ε			
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΡΡΟΕΣ	Ε	Ε				
ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ		Ε		Ε/Κ	Ε/Α	
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ & ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	Ε		Ε			
ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ	Ε	Ε				
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΦΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	Ε		Ε			
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ				Ε		
ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ / ΚΑΔΕΝΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ	**		**	Ε		ΕΙΣ. / ΕΞ. 0,10 ± 0,02mm / 0,15 ± 0.02mm
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ – ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ	Ε			Ε		
ΚΕΝΤΡΙΚΟ – ΠΛΑΪΝΟ ΣΤΑΝΤ	Ε/Λ			Ε/Λ		
ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ	Ε		Ε			
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΦΡΕΝΩΝ - ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ	Ε	Ε				Αντικατάσταση υγρών κάθε 30.000χλμ ή κάθε 2 έτη Αντικατάσταση σωληνώσεων φρένων κάθε 60.000χλμ ή κάθε 4 έτη
ΤΑΚΑΚΙΑ & ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΦΡΕΝΩΝ	Ε	Ε		Ε/Α		
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ SERVICE	40'	**	40'	50'	1 ^h 50'	**Έλεγχος ρουτίνας
Οι παραπάνω χρόνοι προϋποθέτουν «υγιή» κατάσταση της μοτοσικλέτας, χωρίς χαλασμένα ή σκουριασμένα σπειρώματα, κλπ.						
Ε= Επιθεώρηση / Καθάρισμα Κ= Καθάρισμα Λ= Λίπανση Α= Αντικατάσταση						

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στα 5.000 km πραγματοποιούμε τις εργασίες των 5.000 km και των 1.000 km.

Στα 10.000 km πραγματοποιούμε τις εργασίες και των 10.000 km και των 5.000 km και των 1.000 km, όπως φαίνονται στον πίνακα κ.ο.κ.

**** ΕΞΑΙΡΕΣΗ:** Αν σε οποιοδήποτε έλεγχο (service) παρατηρηθεί θόρυβος ή ελλiptής συμπίεση, προβείτε στην διαδικασία ρύθμισης των βαλβίδων (εκτ. χρόνος 55').



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΠΟΥΖΙ	NGK – CR8E
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ	DAYTONA API SM, SAE 10W-40 έως 15W-50 ή Valvoline API SN, JASO MA2 SAE 10W-40 έως 15W-50 Ημισυνθετικό 1.7L μετά από επισκευή (1.55 L για αλλαγή ρουτίνας)
ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ	ΕΙΣ. / ΕΞ. 0,10 ± 0,02mm / 0,15 ± 0.02mm
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΠΙΡΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	10W - 10 , -
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	12V 8Ah

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ : NH-T 300

Ημ/νία: 30/06/2022

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	*ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
23801-ΒΑΑ-000-TW	ΓΡΑΝΑΖΙ ΚΙΝΗΣΗΣ	18,90
41201-ΝΚC-000	ΓΡΑΝΑΖΙ ΟΠΙΣΘΙΟ	44,86
17211-ΝΗΑ-000	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	10,29
45105-ΝΗ2-000-A	ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ	11,00
43105-ΝΗ2-000-A	ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΟΥ ΟΠΙΣΘΙΑ	18,52

* Οι τιμές λιανικής είναι ενδεικτικές για την αγορά των εξαρτημάτων από το υποκατάστημά μας, Θησέως 309 – Αθήνα (ενδεχομένως σε υπόλοιπα καταστήματα να επιβαρύνονται με έξοδα μεταφοράς).