


**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**
**ΜΟΝΤΕΛΟ : Orama 125 E5**
**Ημ/νία: 19/7/2023**

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ 1.000 km	ΚΑΘΕ 6.000 km	ΚΑΘΕ 12.000 km	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ		Ε/Κ	Κάθε 18.000χλμ αντικαταστήστε το φίλτρο αέρος. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε πιο συχνά εάν το scooter χρησιμοποιείται σε περιοχές με επιβάρυνση σκόνης	
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ (σήτα)			Κ	
ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	Α	Αντικατάσταση κάθε 6.000χλμ		Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού κάθε 1.000χλμ και συμπληρώστε εφόσον είναι απαραίτητο.
ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΠΙΕΣΗ	Ε	Ε		Εμπρόςθιο: 225 kPa Οπίσθιο: 225 kPa
ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ		Ε		
ΜΠΟΥΖΙ	Έλεγχος κάθε 24.000χλμ και αντικατάσταση κάθε 48.000χλμ			LMAR8A-9 (Διάκενο: 0.8-0.9)
ΣΩΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ – ΕΛΕΓΧΟΣ/ΡΥΘΜΙΣΗ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ			Ε	
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ			Ε	
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΡΡΟΕΣ	Ε		Ε	
ΛΑΔΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ	Αντικατάσταση κάθε 2 έτη			
ΙΜΑΝΤΑΣ – ΜΠΙΛΙΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ			Ε/Α	Κάθε 12.000χλμ έλεγχος (Αντικατάσταση αν χρειάζεται) Κάθε 24.000χλμ αντικατάσταση
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	Ε		Ε	
ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ	Ε	Ε	Ε	
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΦΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ			Ε	
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ			Ε	
ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ / ΚΑΔΕΝΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ		Ε		ΕΙΣ.: 0.15mm±0.02 ΕΞ. 0.20±0.02
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ – ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ		Ε		
ΚΕΝΤΡΙΚΟ – ΠΛΑΪΝΟ ΣΤΑΝΤ	Ε	Ε		
ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (PCV)			Ε	
ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ			Ε	
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΦΡΕΝΩΝ - ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ	Ε	Ε	Ε	Αντικατάσταση υγρών κάθε 2 έτη (DOT3) Αντικατάσταση σωληνώσεων φρένων κάθε 4 έτη
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ/ΥΓΡΑ ΨΥΓΕΙΟΥ	Ε		Ε	Αντικατάσταση υγρών κάθε 3 έτη
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ	Ε		Ε	
ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ		Ε	Ε	
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΩΝ ΦΡΕΝΩΝ	Ε	Ε	Ε	
ΦΩΤΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ/ΟΠΙΣΘΙΑ	Ε	Ε	Ε	
<b>ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ SERVICE</b>	40'	50'	1 <sup>h</sup> 55'	

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Στα 6.000 km πραγματοποιούμε τις εργασίες των 6.000 km και των 1.000 km.

Στα 12.000 km πραγματοποιούμε τις εργασίες και των 12.000 km και των 6.000 km και των 1.000 km, όπως φαίνονται στον πίνακα κ.ο.κ.



### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΠΟΥΖΙ	(NGK) LMAR8A-9
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Ημισυνθετικό SAE 10W/40 API SM ή καλύτερο 0.7 Lit
ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ	ΕΙΣ.: 0.15mm±0.02 ΕΞ.: 0.20±0.02
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ – ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ	SAE 80W-90 110ml
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΠΙΡΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	10w10 -
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	12V 9Ah

### ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

**ΜΟΝΤΕΛΟ : Orama 125 E5**

**Ημ/νια: 19/7/2023**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	*ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
EJ104-58001	ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	34,75
EI204-58205	ΜΠΙΛΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ	-
EI154-58208	ΦΩΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ (ΤΕΜ)	0,78
EJ104-58100	ΑΜΠΡΑΓΙΑΣ ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΚΑΜΠΑΝΑ	127,31
TI0322-19310	ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ ΣΕΤ	-

\* Οι τιμές λιανικής είναι ενδεικτικές για την αγορά των εξαρτημάτων από το υποκατάστημά μας, Θησέως 309 – Αθήνα (ενδεχομένως σε υπόλοιπα καταστήματα να επιβαρύνονται με έξοδα μεταφοράς).