



**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**

**ΜΟΝΤΕΛΟ : SRC 500**

**Ημ/νία: 02/02/2024**

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ 1.000 χλμ	ΚΑΘΕ 6.000 χλμ	ΚΑΘΕ 12.000 χλμ	ΚΑΘΕ 24.000 χλμ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ		Ε/Κ	Α	Α	Αντικαταστήστε το φίλτρο αέρος πιο συχνά εάν η μοτοσικλέτα χρησιμοποιείται σε περιοχές με επιβάρυνση σκόνης, χωματόδρομους κτλ.
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ	Α		Α	Α	Με κάθε αλλαγή λαδιού, να γίνεται και αλλαγή φίλτρου
ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	Αλλαγή κάθε 12000 χλμ. ή κάθε 12 μήνες.				Αλλαγή στα πρώτα 1000km και κάθε 1000km έλεγχος στάθμης.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	Ε	Ε	Ε	Ε	Μηνιαίος Έλεγχος
ΜΠΟΥΖΙ		Ε	Α	Α	Αντικαταστήστε εάν βρεθούν φθαρμένα ή με υπερβολικά κατάλοιπα καύσης
ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	Ε/Λ	Ε/Λ	Ε/Λ	Ε/Λ	Λίπανση κάθε 1000χλμ. Συχνότερα: μετά από πλύσιμο, πολύ σκόνη, χωματόδρομους κτλ. Ρύθμιση όποτε είναι απαραίτητο.
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		Ε	Ε	Ε	Αντικατάσταση σωληνώσεων κάθε 4 έτη
ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		Ε	Ε	Ε	
ΝΤΙΖΕΣ ΓΚΑΖΙΟΥ & ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ	Ε	Ε/Ρ	Ε/Ρ/Λ	Ε/Ρ/Λ	
ΒΙΔΕΣ, ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ, ΑΞΟΝΕΣ ΓΕΝΙΚΩΣ	Ε/Σ	Ε/Σ	Ε/Σ	Ε/Σ	
ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ			Ε/Ρ	Ε/Ρ	Έλεγχος και ρύθμιση κάθε 12.000χλμ.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΦΙ		Ε	Ε/Ρ	Ε/Ρ	
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ – ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ	Ε	Ε	Ε	Ε	
ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ	Ε	Ε	Ε	Α	Αντικατάσταση υγρών φρένων (DOT 4) κάθε 2 έτη ή κάθε 24.000χλμ. Αντικατάσταση σωληνώσεων φρένων κάθε 4 έτη
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ & ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΑΝΟΥ	Ε	Ε	Ε	Ε	Έλεγχος και ρύθμιση δέσμης προβολέα όποτε χρειάζεται.
ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ		Ε	Ε	Ε	Αντικατάσταση στο όριο φθοράς ή κάθε 4 έτη.
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΙΜΟΝΙΟΥ	Ε	Ε	Ε	Ε	
ΤΡΟΧΟΙ & ΕΛΑΣΤΙΚΑ	Ε	Ε	Ε	Ε	Αντικατάσταση ελαστικών στο όριο φθοράς, ή κάθε 2 έτη.
ΚΥΚΛΩΜΑ ΨΥΞΗΣ	Ε	Ε	Ε	Α	Αλλαγή υγρών κάθε 24.000χλμ ή κάθε 2 έτη. Αντικατάσταση σωληνώσεων κάθε 4 έτη. Αντιψυκτικό G-12 επώνυμης εταιρείας. Αποφύγετε την ανάμιξη με διαφορετικού τύπου αντιψυκτικό.
<b>ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ SERVICE</b>	<b>30'</b>	<b>30'</b>	<b>1h 50'</b>	<b>2h 30'</b>	

Ε= Επιθεώρηση Ρ= Ρύθμιση Κ= Καθάρισμα (Αντικατάσταση αν απαιτείται) Λ= Λίπανση Α= Αντικατάσταση Σ=Σύσφιξη

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Οι εργασίες πρέπει να πραγματοποιούνται συχνότερα όταν η μοτοσικλέτα λειτουργεί σε υψηλές ταχύτητες.
- Στα 6000χλμ. πραγματοποιούμε τις εργασίες των 1000χλμ.. Στα 12000 km πραγματοποιούμε τις εργασίες και των 6000χλμ. και των 1000χλμ, όπως φαίνονται στον πίνακα κ.ο.κ.
- Εργασίες που έχουν όριο χιλιομέτρων ΚΑΙ χρονικό, πραγματοποιούνται όποτε συμπληρωθεί οποιοδήποτε από τα δυο.

\*\*\* **ΕΞΑΙΡΕΣΗ:** Αν σε οποιοδήποτε έλεγχο (service) παρατηρηθεί θόρυβος ή ελλιπής συμπίεση, προβείτε στην διαδικασία ρύθμισης των βαλβίδων.



### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΠΟΥΖΙ	Αριστερό: BR7ES Δεξί: CR7HSA
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	<b>Valvoline</b> SynPower 10W-50 έως 15W-50 API-SN / JASO-MA2 2.4L (2.5L με αλλαγή φίλτρου)
ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ	ΕΙΣ.: 0.15 ~ 0.20 mm ΕΞ.: 0.20 ~ 0.25 mm
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΠΙΡΟΥΝΙΟΥ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΗ	SAE 7,5 445ml / 129.5mm
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	ΥΤΧ9-BS / 12V 8Ah