



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : SRF 125

Ημ/νία: 27/06/2024

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Στα πρώτα 1.000 χλμ.	ΚΑΘΕ 5.000 χλμ.	ΚΑΘΕ 10.000 χλμ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ		Ε/Κ	Α	Αντικαταστήστε το φίλτρο αέρος πιο συχνά εάν η μοτοσικλέτα χρησιμοποιείται σε περιοχές με επιβάρυνση σκόνης, χωματόδρομους κτλ.
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ	Α	Α	Α	
ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	Α		Α	Αλλαγή λαδιών κάθε 10.000χλμ ή κάθε 12 μήνες. Έλεγχος και συμπλήρωση κάθε 1.000χλμ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	Ε	Ε	Ε	Μηνιαίος Έλεγχος
ΜΠΟΥΖΙ	Έλεγχος κάθε 5.000χλμ. Αντικατάσταση κάθε 15.000χλμ			Αντικαταστήστε εάν βρεθεί φθαρμένο ή με υπερβολικά κατάλοιπα καύσης
ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	Ε/Λ	Ε/Λ	Ε/Λ	Λίπανση κάθε 1000χλμ. Συχνότερα: μετά από πλύσιμο, πολύ σκόνη, χωματόδρομους κτλ. Ρύθμιση όποτε είναι απαραίτητο.
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		Ε	Ε	Αντικατάσταση σωληνώσεων κάθε 4 έτη
ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		Ε	Ε	Αντικατάσταση κάθε 20.000χλμ.
ΝΤΙΖΕΣ ΓΚΑΖΙΟΥ & ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ	Ε	Ε/Ρ	Ε/Ρ/Λ	
ΒΙΔΕΣ, ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ, ΑΞΟΝΕΣ ΓΕΝΙΚΩΣ	Ε/Σ	Ε/Σ	Ε/Σ	
ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ			Ε/Ρ	
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΦΙ		Ε	Ε/Ρ	
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ – ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ	Ε	Ε	Ε	
ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ	Ε	Ε	Ε	Αντικατάσταση υγρών φρένων (DOT 4) κάθε 2 έτη ή κάθε 20.000χλμ. Αντικατάσταση σωληνώσεων φρένων κάθε 4 έτη
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ & ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΑΝΟΥ	Ε	Ε	Ε	Έλεγχος και ρύθμιση δέσμης προβολέα όποτε χρειάζεται.
ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ		Ε	Ε	Αντικατάσταση στο όριο φθοράς ή κάθε 4 έτη.
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΙΜΟΝΙΟΥ	Ε	Ε	Ε	
ΤΡΟΧΟΙ & ΕΛΑΣΤΙΚΑ	Ε	Ε	Ε	Αντικατάσταση ελαστικών στο όριο φθοράς, ή κάθε 2 έτη.
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ SERVICE	30'	40'	1h 30'	

Ε= Επιθεώρηση **Ρ=** Ρύθμιση **Κ=** Καθάρισμα (Αντικατάσταση αν απαιτείται) **Λ=** Λίπανση **Α=** Αντικατάσταση **Σ=**Σύσφιξη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι εργασίες πρέπει να πραγματοποιούνται συχνότερα όταν η μοτοσικλέτα λειτουργεί σε υψηλές ταχύτητες.
- Στα 5000χλμ. πραγματοποιούμε τις εργασίες των 1000χλμ.. Στα 10000 km πραγματοποιούμε τις εργασίες και των 5000χλμ. και των 1000χλμ, όπως φαίνονται στον πίνακα κ.ο.κ.
- Εργασίες που έχουν όριο χιλιομέτρων ΚΑΙ χρονικό, πραγματοποιούνται όποτε συμπληρωθεί οποιοδήποτε από τα δυο.

***** ΕΞΑΙΡΕΣΗ:** Αν σε οποιοδήποτε έλεγχο (service) παρατηρηθεί θόρυβος ή ελλiptής συμπίεση, προβείτε στην διαδικασία ρύθμισης των βαλβίδων.



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΠΟΥΖΙ	CR7HSA
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	10W40 DAYTONA Ημισυνθετικό 1L (1.1L με αλλαγή φίλτρου)
ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ	ΕΙΣ.: 0.05 ~ 0.07 mm ΕΞ.: 0.05 ~ 0.07 mm
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΠΙΡΟΥΝΙΟΥ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ	-
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	ΥΤΧ7Α-BS