


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΤΕΛΟ : SRT 550
Ημ/νία: 28/06/2023

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ 1.000 χλμ	ΚΑΘΕ 6.000 χλμ	ΚΑΘΕ 12.000 χλμ	ΚΑΘΕ 24.000 χλμ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ		Ε/Κ	Α	Α	Αντικαταστήστε το φίλτρο αέρος πιο συχνά εάν η μοτοσικλέτα χρησιμοποιείται σε περιοχές με επιβάρυνση σκόνης, χωματόδρομους κτλ.
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ	Α		Α	Α	Με κάθε αλλαγή λαδιού, να γίνεται και αλλαγή φίλτρου
ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	Αλλαγή κάθε 12.000 χλμ. ή κάθε 12 μήνες.				Αλλαγή στα πρώτα 1000km και κάθε 1000km έλεγχος στάθμης.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	Ε	Ε	Ε	Ε	Μηνιαίος Έλεγχος
ΜΠΟΥΖΙ		Ε	Α	Α	Αντικαταστήστε εάν βρεθούν φθαρμένα ή με υπερβολικά κατάλοιπα καύσης
ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	Ε/Λ	Ε/Λ	Ε/Λ	Ε/Λ	Λίπανση κάθε 1000χλμ. Συχνότερα: μετά από πλύσιμο, πολύ σκόνη, χωματόδρομους κτλ. Ρύθμιση όποτε είναι απαραίτητο.
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		Ε	Ε	Ε	Αντικατάσταση σωληνώσεων κάθε 4 έτη
ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		Ε	Ε	Ε	
ΝΤΙΖΕΣ ΓΚΑΖΙΟΥ & ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ	Ε	Ε/Ρ	Ε/Ρ/Λ	Ε/Ρ/Λ	
ΒΙΔΕΣ, ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ, ΑΞΟΝΕΣ ΓΕΝΙΚΩΣ	Ε/Σ	Ε/Σ	Ε/Σ	Ε/Σ	
ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ				Ε/Ρ	Έλεγχος και ρύθμιση κάθε 24.000χλμ.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΦΙ		Ε	Ε/Ρ	Ε/Ρ	
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ – ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ	Ε	Ε	Ε	Α	Αλλαγή λαδιού εμπρός ανάρτησης κάθε 24.000χλμ ή κάθε 2 έτη.
ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ	Ε	Ε	Ε	Α	Αντικατάσταση υγρών φρένων κάθε 2 έτη ή κάθε 24.000χλμ. Αντικατάσταση σωληνώσεων φρένων κάθε 4 έτη
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ & ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΑΝΟΥ	Ε	Ε	Ε	Ε	Έλεγχος και ρύθμιση δέσμης προβολέα όποτε χρειάζεται.
ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ		Ε	Ε	Ε	Αντικατάσταση στο όριο φθοράς ή κάθε 4 έτη.
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΙΜΟΝΙΟΥ	Ε	Ε	Ε	Ε	
ΤΡΟΧΟΙ & ΕΛΑΣΤΙΚΑ	Ε	Ε	Ε	Ε	Αντικατάσταση ελαστικών στο όριο φθοράς, ή κάθε 2 έτη.
ΚΥΚΛΩΜΑ ΨΥΞΗΣ	Ε	Ε	Ε	Α	Αλλαγή υγρών κάθε 24.000χλμ ή κάθε 2 έτη. Αντικατάσταση σωληνώσεων κάθε 4 έτη.
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ SERVICE	30'	1 ^h 40'	2 ^h	4 ^h	

Ε= Επιθεώρηση Ρ= Ρύθμιση Κ= Καθάρισμα (Αντικατάσταση αν απαιτείται) Λ= Λίπανση Α= Αντικατάσταση Σ=Σύσφιξη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι εργασίες πρέπει να πραγματοποιούνται συχνότερα όταν η μοτοσικλέτα λειτουργεί σε υψηλές ταχύτητες.
- Στα 6000χλμ. πραγματοποιούμε τις εργασίες των 1000χλμ.. Στα 12000 km πραγματοποιούμε τις εργασίες και των 6000χλμ. και των 1000χλμ, όπως φαίνονται στον πίνακα κ.ο.κ.
- Εργασίες που έχουν όριο χιλιομέτρων ΚΑΙ χρονικό, πραγματοποιούνται όποτε συμπληρωθεί οποιοδήποτε από τα δυο.

***** ΕΞΑΙΡΕΣΗ:** Αν σε οποιοδήποτε έλεγχο (service) παρατηρηθεί θόρυβος ή ελλιπής συμπίεση, προβείτε στην διαδικασία ρύθμισης των βαλβίδων (Ρύθμιση βαλβίδων: 1^h 30').



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΠΟΥΖΙ	CR8E(NGK)
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Valvoline SynPower 10W-50 API-SN / JASO-MA2 2.9L (3L με αλλαγή φίλτρου)
ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ	ΕΙΣ.: 0.13 ~ 0.19 mm ΕΞ.: 0.19 ~ 0.25 mm
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΠΙΡΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	SAE 7,5 / 530ml
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	YTZ14S / 12V 11,2Ah

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ : SRT 550

Ημ/νια: 28/06/2023

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	*ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
219296030000	ΓΡΑΝΑΖΙ ΚΙΝΗΣΗΣ	17,12
60002P180000	ΓΡΑΝΑΖΙ ΟΠΙΣΘΙΟ	75,58
49202P160000	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	8,50
45120S010030	ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ (ΣΕΤ 8 ΤΕΜ. ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ & ΔΕΞΙΑΣ ΔΑΓΚΑΝΑΣ)	49,56
55110P100001	ΤΑΚΑΚΙΑ ΟΠΙΣΘΙΟ ΦΡΕΝΟΥ ΣΕΤ	27,81
260146090011	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ	11,90

ΜΟΝΤΕΛΟ : SRT 550 X

Ημ/νια: 28/06/2023

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	*ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
219296030000	ΓΡΑΝΑΖΙ ΚΙΝΗΣΗΣ	17,12
60002P310000	ΓΡΑΝΑΖΙ ΟΠΙΣΘΙΟ	82,30
49202P160000	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	8,50
45120P280000	ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ Brembo (ΣΕΤ 2 ΤΕΜ.)	79,12
55120P380000	ΤΑΚΑΚΙΑ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ Brembo (ΣΕΤ 2 ΤΕΜ.)	44,85
260146090011	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ	11,90