



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : SRT 800 SX

Ημ/νία: 29/01/2024

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ 1.000 χλμ.	ΚΑΘΕ 6.000 χλμ.	ΚΑΘΕ 12.000 χλμ.	ΚΑΘΕ 24.000 χλμ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ		Ε/Κ	Α	Α	Αντικαταστήστε το φίλτρο αέρος πιο συχνά εάν η μοτοσικλέτα χρησιμοποιείται σε περιοχές με επιβάρυνση σκόνης, χωματόδρομους κτλ.
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ	Α		Α	Α	Με κάθε αλλαγή λαδιού, να γίνεται και αλλαγή φίλτρου
ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	Αλλαγή κάθε 12000 χλμ. ή κάθε 12 μήνες.				Αλλαγή στα πρώτα 1000km και κάθε 1000km έλεγχος στάθμης.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	Ε	Ε	Ε	Ε	Μηνιαίος Έλεγχος
ΜΠΟΥΖΙ		Ε	Α	Α	Αντικαταστήστε εάν βρεθούν φαρμμένα ή με υπερβολικά κατάλοιπα καύσης
ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	Ε/Λ	Ε/Λ	Ε/Λ	Ε/Λ	Λίπανση κάθε 1000χλμ. Συχνότερα: μετά από πλύσιμο, πολύ σκόνη, χωματόδρομους κτλ. Ρύθμιση όποτε είναι απαραίτητο.
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		Ε	Ε	Ε	Αντικατάσταση σωληνώσεων κάθε 4 έτη
ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		Ε	Ε	Α	
ΝΤΙΖΕΣ ΓΚΑΖΙΟΥ & ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ	Ε	Ε/Ρ	Ε/Ρ/Λ	Ε/Ρ/Λ	
ΒΙΔΕΣ, ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ, ΑΞΟΝΕΣ ΓΕΝΙΚΩΣ	Ε/Σ	Ε/Σ	Ε/Σ	Ε/Σ	
ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ				Ε/Ρ	Έλεγχος και ρύθμιση κάθε 24.000χλμ.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΦΙ		Ε	Ε/Ρ	Ε/Ρ	
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ – ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ	Ε	Ε	Ε	Ε	
ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ	Ε	Ε	Ε	Α	Αντικατάσταση υγρών (DOT 4) φρένων κάθε 2 έτη ή κάθε 24.000χλμ. Αντικατάσταση σωληνώσεων φρένων κάθε 4 έτη
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ & ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΑΝΟΥ	Ε	Ε	Ε	Ε	Έλεγχος και ρύθμιση δέσμης προβολέα όποτε χρειάζεται.
ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ		Ε	Ε	Ε	Αντικατάσταση στο όριο φθοράς ή κάθε 4 έτη.
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΙΜΟΝΙΟΥ	Ε	Ε	Ε	Ε	
ΤΡΟΧΟΙ & ΕΛΑΣΤΙΚΑ	Ε	Ε	Ε	Ε	Αντικατάσταση ελαστικών στο όριο φθοράς, ή κάθε 2 έτη.
ΚΥΚΛΩΜΑ ΨΥΞΗΣ	Ε	Ε	Ε	Α	Αλλαγή υγρών κάθε 24.000χλμ ή κάθε 2 έτη. Αντικατάσταση σωληνώσεων κάθε 4 έτη. Αντιψυκτικό G-12 επώνυμης εταιρείας. Αποφύγετε την ανάμιξη με διαφορετικού τύπου αντιψυκτικό.
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ SERVICE	30'	1 ^h 40'	2 ^h	3 ^h 30'	

E= Επιθεώρηση P= Ρύθμιση K= Καθάρισμα (Αντικατάσταση αν απαιτείται) Λ= Λίπανση Α= Αντικατάσταση Σ=Σύσφιξη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι εργασίες πρέπει να πραγματοποιούνται συχνότερα όταν η μοτοσικλέτα λειτουργεί σε υψηλές ταχύτητες.
- Στα 6000χλμ. πραγματοποιούμε τις εργασίες των 1000χλμ.. Στα 12000 km πραγματοποιούμε τις εργασίες και των 6000χλμ. και των 1000χλμ, όπως φαίνονται στον πίνακα κ.ο.κ.
- Εργασίες που έχουν όριο χιλιομέτρων ΚΑΙ χρονικό, πραγματοποιούνται όποτε συμπληρωθεί οποιοδήποτε από τα δυο.

*** **ΕΞΑΙΡΕΣΗ:** Αν σε οποιοδήποτε έλεγχο (service) παρατηρηθεί θόρυβος ή ελλιπής συμπίεση, προβείτε στην διαδικασία ρύθμισης των βαλβίδων (Ρύθμιση βαλβίδων: 1^h 30').



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΠΟΥΖΙ	CR8E(NGK)
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Συνθετικό 10W-50 API-SN / JASO-MA2 2.7L (2.8L με αλλαγή φίλτρου)
ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ	ΕΙΣ.: 0.25 ~ 0.30 mm ΕΞ.: 0.30 ~ 0.35 mm
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΠΙΡΟΥΝΙΟΥ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΗ	SAE 7,5 720ml / 120mm
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	YTZ14S / 12V 8Ah

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ : SRT 800 SX

Ημ/νια: 29/01/2024

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	*ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
210186090000	ΓΡΑΝΑΖΙ ΚΙΝΗΣΗΣ	19,51
60002P780000	ΓΡΑΝΑΖΙ ΟΠΙΣΘΙΟ	82,30
49200P370000	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	9,18
45120P280000	ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ Brembo (ΣΕΤ 2 ΤΕΜ.)	79,50
55120P360000	ΤΑΚΑΚΙΑ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ Brembo (ΣΕΤ 2 ΤΕΜ.)	29,45
260146090011	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ	11,90

* Οι τιμές λιανικής είναι ενδεικτικές για την αγορά των εξαρτημάτων από το υποκατάστημά μας, Θησέως 309 – Αθήνα (ενδεχομένως σε υπόλοιπα καταστήματα να επιβαρύνονται με έξοδα μεταφοράς).