



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : SRV 300

Ημ/νία: 29/01/2024

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ 1.000 χλμ	ΚΑΘΕ 6.000 χλμ	ΚΑΘΕ 12.000 χλμ	ΚΑΘΕ 24.000 χλμ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ			A		Αντικαταστήστε το φίλτρο αέρος πιο συχνά εάν η μοτοσικλέτα χρησιμοποιείται σε περιοχές με επιβάρυνση σκόνης, χωματόδρομους κτλ.
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ	A		A		Με κάθε αλλαγή λαδιού, να γίνεται και αλλαγή φίλτρου
ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ			A		Έλεγχος λαδιών κάθε 1.000χλμ Αντικατάσταση λαδιών κάθε 12.000χλμ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	E	E	E		Μηνιαίος Έλεγχος
ΜΠΟΥΖΙ		A	A		Αντικαταστήστε εάν βρεθούν φθαρμένα ή με υπερβολικά κατάλοιπα καύσης
ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	E/Λ	E/Λ	E/Λ		Λίπανση κάθε 1000χλμ. Συχνότερα: μετά από πλύσιμο, πολύ σκόνη, χωματόδρομους κτλ. Ρύθμιση όποτε είναι απαραίτητο.
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		E	E		Αντικατάσταση σωληνώσεων κάθε 4 έτη
ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		E	E		
ΝΤΙΖΕΣ ΓΚΑΖΙΟΥ & ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ	E	E/P/Λ	E/P/Λ		
ΒΙΔΕΣ, ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ, ΑΞΟΝΕΣ ΓΕΝΙΚΩΣ	E/Σ	E/Σ	E/Σ		
ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ				E/P	Έλεγχος και ρύθμιση κάθε 24.000χλμ.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΦΙ		E/P	E/P		
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ – ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ	E	E	E		
ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ	E	E	E	A	Αντικατάσταση υγρών φρένων (DOT 4) κάθε 2 έτη ή κάθε 24.000χλμ. Αντικατάσταση σωληνώσεων φρένων κάθε 4 έτη
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ & ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΑΝΟΥ	E	E	E		Έλεγχος και ρύθμιση δέσμης προβολέα όποτε χρειάζεται.
ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ		E	E		Αντικατάσταση στο όριο φθοράς ή κάθε 4 έτη.
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΙΜΟΝΙΟΥ	E	E	E		
ΤΡΟΧΟΙ & ΕΛΑΣΤΙΚΑ	E	E	E		Αντικατάσταση ελαστικών στο όριο φθοράς, ή κάθε 2 έτη.
ΚΥΚΛΩΜΑ ΨΥΞΗΣ	E	E	E	A	Αλλαγή υγρών κάθε 24.000χλμ ή κάθε 2 έτη. Αντικατάσταση σωληνώσεων κάθε 4 έτη. Αντιψυκτικό G-12 επώνυμης εταιρείας. Αποφύγετε την ανάμιξη με διαφορετικού τύπου αντιψυκτικό.
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ SERVICE	30'	-	-	-	

E= Επιθεώρηση P= Ρύθμιση K= Καθάρισμα (Αντικατάσταση αν απαιτείται) Λ= Λίπανση A= Αντικατάσταση Σ=Σύσφιξη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι εργασίες πρέπει να πραγματοποιούνται συχνότερα όταν η μοτοσικλέτα λειτουργεί σε υψηλές ταχύτητες.
- Στα 6000χλμ. πραγματοποιούμε τις εργασίες των 1000χλμ.. Στα 12.000 km πραγματοποιούμε τις εργασίες και των 6000χλμ. και των 1000χλμ, όπως φαίνονται στον πίνακα κ.ο.κ.
- Εργασίες που έχουν όριο χιλιομέτρων ΚΑΙ χρονικό, πραγματοποιούνται όποτε συμπληρωθεί οποιοδήποτε από τα δυο.

*** **ΕΞΑΙΡΕΣΗ:** Αν σε οποιοδήποτε έλεγχο (service) παρατηρηθεί θόρυβος ή ελλιπής συμπίεση, προβείτε στην διαδικασία ρύθμισης των βαλβίδων.



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΠΟΥΖΙ	CR8E
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Συνθετικό 10W-50 έως 15W-50 API-SN / JASO-MA2 1.2L (1.3L με αλλαγή φίλτρου)
ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ	ΕΙΣ.: 0.15 ~ 0.19 mm ΕΞ.: 0.20 ~ 0.25 mm
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΠΙΡΟΥΝΙΟΥ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΗ	-
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	ΥΤΧ9-BS / 12V 14Ah

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ : SRV 300

Ημ/νια: 29/01/2024

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	*ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
219296590000	ΓΡΑΝΑΖΙ ΚΙΝΗΣΗΣ	13,90
60002P540001	ΓΡΑΝΑΖΙ ΟΠΙΣΘΙΟ	44,90
49200P540000	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	14,28
45110P100001	ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ ΣΕΤ	31,90
55110P100001	ΤΑΚΑΚΙΑ ΟΠΙΣΘΙΟ ΦΡΕΝΟΥ ΣΕΤ	27,81
260106590000	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ	19,50

* Οι τιμές λιανικής είναι ενδεικτικές για την αγορά των εξαρτημάτων από το υποκατάστημά μας, Θησέως 309 – Αθήνα (ενδεχομένως σε υπόλοιπα καταστήματα να επιβαρύνονται με έξοδα μεταφοράς).