



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Symphony 200 e5

Ημ/νια: 18/09/2023

| ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ 1000 km | ΚΑΘΕ 1.000 km | ΚΑΘΕ 2.000 km | ΚΑΘΕ 4.000 km | ΚΑΘΕ 8.000 km | ΚΑΘΕ 12.000 km | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
|---|-------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------|---------------|--------------------------|---|
| ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ | Ε | | Κ | Κ | Α | | Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο αέρος πιο συχνά εάν το scooter χρησιμοποιείται σε περιοχές με επιβάρυνση σκόνης |
| ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ(σήτα) | Κ | | | Κ | | | |
| ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | Α | Ε | Συμπλήρωση λαδιών κάθε 2.000 χλμ | Αλλαγή λαδιών κάθε 4.000 χλμ | | | Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού κάθε 1.000χλμ και συμπληρώστε εφόσον είναι απαραίτητο. SAE 20W50 SM MA2 ή 15W/50 API SM ημισυνθετικό 0.95 Lit (0.7 lit για αλλαγή) |
| ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΠΙΕΣΗ | Ε | Ε | | | | | Εμπρόςθιο / Οπίσθιο: 28 / 32 psi |
| ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | | | | Ε | | | |
| ΜΠΟΥΖΙ | | | | | | Α | C7HSA (Διάκενο: 0.6 - 0.7mm) |
| ΣΩΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ – ΕΛΕΓΧΟΣ/ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ | Ε | | | | | Ε | |
| ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ | Ε | | Ε | | | | |
| ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΡΡΟΕΣ | Ε | | Ε | | | | |
| ΛΑΔΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ | Α | | Αλλαγή κάθε 6.000 km | | | | SAE 85W-140 |
| ΙΜΑΝΤΑΣ – ΜΠΙΛΙΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ | | | | | | Α | |
| ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | Ε | | | Ε | | | |
| ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ | Ε | Ε | | | | | |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΦΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | Ε | | Ε | | | | |
| ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ | | | | | | Ε | |
| ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ / ΚΑΔΕΝΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ | | | | | | Ε | Αν σε οποιοδήποτε έλεγχο (service) παρατηρηθεί θόρυβος ή ελλιπής συμπίεση, προβείτε στην διαδικασία ρύθμισης των βαλβίδων |
| ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ – ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ | | | | | Ε | | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ – ΠΛΑΪΝΟ ΣΤΑΝΤ | Ε | Ε | | Λ | | | |
| ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (PCV) | | | | Ε | | | |
| ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ | | | | | Ε | Ε / Α | |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΦΡΕΝΩΝ - ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ | Ε | | Ε | | | | Αντικατάσταση υγρών κάθε 2 χρόνια (DOT3 – DOT4) Αντικατάσταση σωληνώσεων φρένων κάθε 4 χρόνια |
| ΤΑΚΑΚΙΑ & ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΦΡΕΝΩΝ | Ε | Ε | | Ε | Ε / Α | | |
| ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ SERVICE | 30' | ** | 20' | 30' | 50' | 1^h 30' | **Έλεγχοι ρουτίνας |

Οι παραπάνω χρόνοι προϋποθέτουν «υγιή» κατάσταση του scooter, χωρίς χαλασμένα ή σκουριασμένα σπειρώματα, κλπ.

Ε= Επιθεώρηση / Καθάρισμα Κ= Καθάρισμα Λ= Λίπανση Α= Αντικατάσταση

Σημειώσεις :

- Για την αποφυγή βλαβών που μπορεί να προκληθούν από έλλειψη λαδιού καθώς η χωρητικότητα λαδιού του κινητήρα είναι μικρή, πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος της στάθμης (κάθε 1000 χλμ) και συμπλήρωμα αν απαιτείται. Αυτή η διαδικασία ελέγχου θα πρέπει να ακολουθείται συμπληρωματικά με την τακτική αλλαγή λαδιού που αναφέρεται στο πρόγραμμα συντήρησης.
(Ο συνδυασμός τύπου και κατάστασης ενός οχήματος, οι προδιαγραφές του, η θερμοκρασία περιβάλλοντος, ο τύπος του λιπαντικού, οι συνθήκες οδήγησης -μέσα στην πόλη με συχνές στάσεις ή μακρινές διαδρομές με τέρμα το γκάζι- μπορεί να έχουν αποτέλεσμα την εντός των ορίων του κατασκευαστή κατανάλωση 150-200 ml λιπαντικού σε 1000 χλμ).
- Ανά 1000 km αναβοσβήνει στο κοντέρ η προειδοποιητική λυχνία λαδιού ως υπενθύμιση ελέγχου του λαδιού. Για το σβήσιμο της λυχνίας, ενώ το κοντέρ δείχνει τα ολικά χιλιόμετρα (ODO) πιέστε παρατεταμένα το κουμπί S.
- Στα 2.000 km πραγματοποιούμε τις εργασίες των 2.000 km και των 1.000 km.
Στα 4.000 km πραγματοποιούμε τις εργασίες και των 4.000 km και των 2.000 km και των 1.000 km, όπως φαίνονται στον πίνακα κ.ο.κ.



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

| | |
|---|---|
| ΤΥΠΟΣ ΜΠΟΥΖΙ | NGK- CR7HSA |
| ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ | SAE 20W50 SM MA2 ή 15W/50 API SM ημισυνθετικό 0.95 Lit (0.7 lit για αλλαγή) |
| ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ | ΕΙΣ.: 0,12 ± 0,02mm ΕΞ.: 0,12 ± 0,02mm |
| ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ – ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ | SAE 85W-140 (170 cc σε αλλαγή ρουτίνας – 180 cc σε αλλαγή μετά από επισκευή) |
| ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΠΙΡΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 10w10 - 95 cc |
| ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | 12V 6Ah ΥΤΧ7Α |

Η χρήση λιπαντικών SYM προστατεύει και βελτιώνει την απόδοση του κινητήρα σας.

SCOOTER 7TL

ULTRA 4T
Synthetic Technology



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Symphony 200 e5

Ημ/νία: 18/09/2023

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | *ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) |
|-----------------|----------------------------------|-------------------|
| 1B01ΧΜΑ02 | ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 47,69 |
| 22121-XY1-000-A | ΜΠΙΛΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΕΤ | 10,23 |
| 22530-F6C-010-A | ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΑΜΠΡΑΓΙΑΣ (ΣΕΤ ΜΕ ΒΑΣΗ) | 41,99 |
| 45105-ΑΡΑ-900-Α | ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΟΥ ΣΕΤ | 10,04 |
| 43105-ZFA-000-A | ΤΑΚΑΚΙΑ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ ΣΕΤ | 10,15 |
| 17211-ADB-000 | ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ | 7,37 |
| 22132-ΑΡΑ-001-A | ΦΩΛΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ | 2,38 |

* Οι τιμές λιανικής είναι ενδεικτικές για την αγορά των εξαρτημάτων από το υποκατάστημά μας, Θησέως 309 – Αθήνα (ενδεχομένως σε υπόλοιπα καταστήματα να επιβαρύνονται με έξοδα μεταφοράς).