



VF-185i



## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ: VF-185i

Ημ/μία: 14/06/2024

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ 1.000 km	ΚΑΘΕ 1.000 km	ΚΑΘΕ 3.000 km	ΚΑΘΕ 6.000 km	ΚΑΘΕ 12.000 km	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ	Ε		Κ	Α	Α	Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο αέρος πιο συχνά εάν η μοτοσικλέτα χρησιμοποιείται σε περιοχές με επιβάρυνση σκόνης.
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ	Κ			Κ	Κ	
ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ					Α	
ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	Α	Αλλαγή κάθε 3.000 km				Έλεγχος κάθε 1.000χλμ.
ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΠΙΕΣΗ	Ε	Ε				
ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	Ε	Ε				
ΜΠΟΥΖΙ	Ε		Ε		Α	CPR8EA-9 (Διάκενο: 0.6 - 0.7mm)
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ	Ε	Ε			Ε	Αντικαταστήστε το αντιψυκτικό κάθε 2 έτη ή 20.000χλμ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ	Ε			Ε	Ε	
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΡΡΟΕΣ	Ε	Ε				
ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	Ε/Λ	Ε/Λ	Ε/Λ	Ε/Λ	Α	
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ & ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	Ε		Ε		Α	
ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ	Ε/Λ		Ε/Λ			
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΦΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	Ε		Ε			
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ	Ε	Ε				
ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ / ΚΑΔΕΝΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ				Ε		ΕΙΣ. / ΕΞ. 0,10 ± 0,02mm / 0,15 ± 0,02mm
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ – ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ	Ε			Ε		
ΚΕΝΤΡΙΚΟ – ΠΛΑΪΝΟ ΣΤΑΝΤ	Ε/Λ			Ε/Λ		
ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ	Ε		Ε			
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΦΡΕΝΩΝ - ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ	Ε	Ε				Αντικατάσταση υγρών κάθε 30.000χλμ ή κάθε 2 έτη Αντικατάσταση σωληνώσεων φρένων κάθε 60.000χλμ ή κάθε 4 έτη
ΤΑΚΑΚΙΑ & ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΦΡΕΝΩΝ	Ε	Ε		Ε/Α		
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ SERVICE	40'	**	40'	50'	1 <sup>h</sup> 50'	**Έλεγχος ρουτίνας
Οι παραπάνω χρόνοι προϋποθέτουν «υγιή» κατάσταση της μοτοσικλέτας, χωρίς χαλασμένα ή σκουριασμένα σπειρώματα, κλπ.						
Ε= Επιθεώρηση / Καθάρισμα    Κ= Καθάρισμα    Λ= Λίπανση    Α= Αντικατάσταση						

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Στα 6.000 km πραγματοποιούμε τις εργασίες των 6.000 km και των 1.000 km.

Στα 12.000 km πραγματοποιούμε τις εργασίες και των 12.000 km και των 6.000 km και των 1.000 km, όπως φαίνονται στον πίνακα κ.ο.κ.

**\*\* ΕΞΑΙΡΕΣΗ:** Αν σε οποιοδήποτε έλεγχο (service) παρατηρηθεί θόρυβος ή ελλiptής συμπίεση, προβείτε στην διαδικασία ρύθμισης των βαλβίδων (εκτ. χρόνος 55').



### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΠΟΥΖΙ	CPR8EA-9
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ	15W50 SYMOIL Ημισυνθετικό 1.2L μετά από επισκευή (1 L για αλλαγή ρουτίνας)
ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ	ΕΙΣ. / ΕΞ. 0,10 ± 0,02mm / 0,15 ± 0.02mm
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΠΙΡΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	10W - 10 , 101cc
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	ΥΤΧ7Α-BS

### ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

**ΜΟΝΤΕΛΟ : VF185i**

**Ημ/νία: 14/06/2024**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	*ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
17211-B9A-000	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	15,98
16711-AVA-1000	ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ	12,25
41201-VF3-000	ΓΡΑΝΑΖΙ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΤΡΟΧΟΥ	14,08
23801-VF3-000	ΓΡΑΝΑΖΙ ΚΙΝΗΣΗΣ	5,13
45105-VF5-000-A	ΤΑΚΑΚΙΑ ΣΕΤ ΕΜΠΡΟΣ	9,15
4650B-VF3-900	ΤΑΚΑΚΙΑ ΣΕΤ ΠΙΣΩ	8,68

\* Οι τιμές λιανικής είναι ενδεικτικές για την αγορά των εξαρτημάτων από το υποκατάστημά μας, Θησέως 309 – Αθήνα (ενδεχομένως σε υπόλοιπα καταστήματα να επιβαρύνονται με έξοδα μεταφοράς).