


**ΜΟΝΤΕΛΟ : VIRTUS 125**
**Ημ/νία: 14/11/2023**

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ 1.000 km	ΚΑΘΕ 5.000 km	ΚΑΘΕ 10.000 km	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ	Ε		Κ	Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο αέρος πιο συχνά εάν το scooter χρησιμοποιείται σε περιοχές με επιβάρυνση σκόνης
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ	Α			
ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	Α	Α	Α	Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού κάθε 1.000χλμ και συμπληρώστε εφόσον είναι απαραίτητο.
ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΠΙΕΣΗ	Ε	Ε		Εμπρός: 2.25Kg/cm2 Πίσω: 2.50Kg/cm2
ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΠΟΥΖΙ			Ε	
ΣΩΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ – ΕΛΕΓΧΟΣ/ΡΥΘΜΙΣΗ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	Ε		Α	TORCH BN8RTI (Διάκενο: 0.7 - 0.8mm)
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ			Ε	
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΡΡΟΕΣ	Ε		Ε	
ΛΑΔΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ	Α	Ε	Α	
ΙΜΑΝΤΑΣ – ΜΠΙΛΙΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ			Α	
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ & ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	Ε		Ε	
ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ	Ε	Ε		
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΦΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	Σ	Σ		
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ		Ε		
ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ / ΚΑΔΕΝΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ			Ε/Ρ	ΕΙΣ: 0.05mm - 0.10mm ΕΞ.: 0.10mm - 0.15mm
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ – ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ		Ε		
ΚΕΝΤΡΙΚΟ – ΠΛΑΪΝΟ ΣΤΑΝΤ	Ε	Ε		
ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (PCV)			Ε	
ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ			Ε	
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΦΡΕΝΩΝ - ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ	Ε	Ε		Αντικατάσταση υγρών κάθε 2 χρόνια (DOT3) Αντικατάσταση σωληνώσεων φρένων κάθε 4 χρόνια
ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ	Ε	Ε		
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΩΝ ΦΡΕΝΩΝ	Ε	Ε		
ΦΩΤΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ/ΟΠΙΣΘΙΑ	Ε	Ε		
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ			Ε	Έλεγχος για σημάδια κόπωσης σε σημεία του πλαισίου
<b>ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ SERVICE</b>	20'	50'	1 <sup>h</sup> 30'	**Ελεγχοι ρουτίνας

Οι παραπάνω χρόνοι προϋποθέτουν «υγιή» κατάσταση του scooter, χωρίς χαλασμένα ή σκουριασμένα σπείρώματα, κλπ.

**Ε=** Επιθεώρηση / Καθάρισμα    **Κ=** Καθάρισμα    **Λ=** Λίπανση    **Α=** Αντικατάσταση

**Σημειώσεις :**

Η συντήρηση μπορεί να πραγματοποιείται πιο συχνά, εάν η μοτοσικλέτα λειτουργεί συχνά σε υψηλές ταχύτητες ή αν έχει συγκεντρώσει περισσότερα χιλιόμετρα από το φυσιολογικό.

\* Αν σε οποιοδήποτε έλεγχο (service) παρατηρηθεί θόρυβος ή ελλιπής συμπίεση, προβείτε στην διαδικασία ρύθμισης των βαλβίδων

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Στα 5.000 km πραγματοποιούμε τις εργασίες των 5.000 km και των 1.000 km.

Στα 10.000 km πραγματοποιούμε τις εργασίες και των 10.000 km και των 5.000 km, όπως φαίνονται στον πίνακα κ.ο.κ.



### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΠΟΥΖΙ	TORCH BN8RTI
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	SAE 10W/40 API SM ή καλύτερο 0.85L (0.9 L με αλλαγή φίλτρου λαδιού)
ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ	ΕΙΣ: 0.05mm - 0.10mm ΕΞ.: 0.10mm - 0.15mm
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ – ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ	SAE 80W-90 - 0.15L
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΠΙΡΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	10w10 - 109 ±2 cc
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	12V 7Ah MF

### ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

**ΜΟΝΤΕΛΟ : VIRTUS 125**

**Ημ/νια: 14/11/2023**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	*ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
100735447	ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	-
-	ΜΠΙΛΙΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 18x14 12γρ	-
3071053	ΑΜΠΡΑΓΙΑΣ ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΚΑΜΠΑΝΑ	-
3547364	ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΟΥ ΣΕΤ	-
3547365	ΤΑΚΑΚΙΑ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ	-
3153151	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	-
-	ΦΩΛΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ (ΣΕΤ 3 τεμ.)	-
100104853	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ	-

\* Οι τιμές λιανικής είναι ενδεικτικές για την αγορά των εξαρτημάτων από το υποκατάστημά μας, Θησέως 309 – Αθήνα (ενδεχομένως σε υπόλοιπα καταστήματα να επιβαρύνονται με έξοδα μεταφοράς).